

26.20.18

**Многофункциональное печатающее устройство (МФУ)**

**Катюша М130**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

ТВДП.467265.006.ПС

## Содержание

Основные сведения.....	3
Технические данные .....	3
Состав изделия и комплект поставки .....	4
Срок службы.....	4
Гарантии изготовителя.....	4
Требования безопасности .....	4
Свидетельство о приемке .....	5
Свидетельство об упаковывании .....	5
Условия хранения .....	5
Сведения об утилизации.....	5

## Основные сведения

Монохромное МФУ Катюша М130 предназначено для копирования, печати и сканирования документов (формата А4 и менее). МФУ имеет возможность локального подключения к персональному компьютеру, а также подключения к локальной вычислительной сети. При необходимости МФУ может быть оснащено дополнительным модулем, обеспечивающим возможность подключения к беспроводной сети. В основу работы устройства положен принцип сухой электрографической печати. Устройство снабжено модулем автоматической подачи документов, автоматическим лотком для подачи бумаги, а также лотком для ручной подачи.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию МФУ отдельные непринципиальные изменения, не приводящие к ухудшению его технических характеристик, приведенных в этом паспорте.

## Технические данные

Наименование характеристики	Значение
Диагональ экрана	1,7"
Разрешение печати	1200 x 1200 dpi
Разрешение сканирования	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi интерполяция)
Скорость печати	33 листов/мин
Скорость сканирования	20 листов/мин
Объем памяти	128 МБ или 1 ГБ (в зависимости от комплектации)
Частота процессора	350 МГц
Время выхода из сна	4 сек
Время выхода первого отпечатка	7 сек
Время выхода первой копии	9 сек
Емкость лотков бумаги, листов	260 листов
Емкость выходного лотка, листов	150 листов
Емкость АПД, листов	35 листов
Интерфейсы подключения	USB, Ethernet
Размеры, мм (Ш x Г x В)	404 x 380 x 366 мм
Вес	10,4 кг
Напряжение и частота сети электропитания переменного тока	220 В, 50Гц
Потребляемая мощность	Рабочий цикл: 490 Вт в режиме печати, 380 Вт в режиме копирования Ожидание: 23,2 Вт Режим "энергосбережение": 2,43 Вт Автовыключение: <0,24Вт

## **Состав изделия и комплект поставки**

В комплект поставки входят:

- МФУ Катюша М130 с установленным блоком фотобарабана
- Стартовый тонер-картридж
- Инструкция по быстрому запуску
- Технический паспорт
- USB-кабель
- Кабель питания
- Упаковка

## **Срок службы**

Срок службы МФУ при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании составляет не менее 5 лет. Срок службы может быть сокращен в случае, если количество страниц, напечатанных на МФУ, превышает 60,000.

## **Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие МФУ требованиям технических условий при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании.

Гарантийный срок эксплуатации МФУ составляет 12 месяцев с момента ввода устройства в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения МФУ составляет 24 месяца с момента изготовления. По истечении гарантийного срока хранения начинается гарантийный срок эксплуатации независимо от того, введено МФУ в эксплуатацию или нет.

Гарантия изготовителя прекращается, если МФУ имеет повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

## **Требования безопасности**

МФУ Катюша М130 соответствует требованиям электрической безопасности согласно ГОСТ 27570.0, ГОСТ МЭК Р 60335-2-40-2000 при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании.

## Свидетельство о приемке

МФУ:

*Катюша М130*

Серийный номер:

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

## Свидетельство об упаковывании

МФУ:

*Катюша М130*

Серийный номер:

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_

*должность*

\_\_\_\_\_

*подпись*

\_\_\_\_\_

*расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_

*дата*

## Условия хранения

МФУ должно храниться в упаковке в складских помещениях потребителя при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +4 °С до +32 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 70%.

## Сведения об утилизации

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды МФУ по истечении срока его службы подлежит утилизации в соответствии с существующими правилами в специально предназначенных для этих целей пунктах.