



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ
**СМАРТ
ПРИНТ**

СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ SINDOH
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ



Монохромное многофункциональное
цифровое устройство формата A3

Серия N500



ОФИСНЫЕ МФУ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Отсканируйте QR-код
для перехода в Российскую
Экосистему печати КАТЮША

www.katusha-it.ru



Современное монохромное офисное МФУ с широким набором финишных опций

Серия N500

КОПИР

Характеристика		N511	N512
Скорость		28 стр/мин	36 стр/мин
Время прогрева		20 сек или менее	
Время выхода первой копии		5,3 сек или менее	4,5 сек или менее
Память		2 ГБ / 4 ГБ (стандарт/макс.)	
HDD		250 ГБ	
Максимальный тираж		9 999 листов	
Скорость сканирования (300 dpi)		45 стр/мин	
Разрешение печати	Оптическое	600 dpi x 600 dpi	
	Улучшенное	1800 dpi x 600 dpi	
Двухсторонняя печать		В базовой комплектации	
Ёмкость автоподатчика		130 листов*	
Ёмкость входных лотков		1100 листов (2 лотка по 500 листов +100 листов ручная подача)	
Работа с бумагой	Основной лоток 1	A5 ~ B4	
	Основной лоток 2	A5 ~ A3, 60 г/м² ~ 220 г/м²	
	Ручная подача	A5 ~ A3, 60 г/м² ~ 220 г/м²	
Выходной лоток		250 листов	
Расходные материалы	Тонер	23 000 листов (по ISO при 5% заполнении)	
	Блок барабана	100 000 листов	100 000 листов
	Блок проявки	600 000 листов	
Энергопотребление	Макс. потребление	1 500 Вт или менее	
	Спящий режим	0,5 Вт	
Шум	При печати	68,7 дБ или менее	69,9 дБ или менее
	В режиме ожидания	40,5 дБ или менее	
Размер (Ш x Г x В)		585 x 660 x 862 мм	
Вес		Примерно 56,5 кг (65,5 кг с автоподатчиком)	

СКАНЕР

Характеристика		N511	N512
Режим сканирования		Автоматическое определение цвета, полноцветное, оттенки серого, черно-белое	
Разрешение	Автоподатчик	200 / 300 / 400 / 600 dpi	
	Планшет	100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi	
Скорость сканирования	Цветное	До 45 стр/мин (А4 / 300 dpi)	
	Чёрно-белое	До 45 стр/мин (А4 / 300 dpi)	
Размер оригинала	Планшет	297 x 431,8 мм	
	Автоподатчик	297 x 1,000 мм (≤ 400 dpi) 297 x 431,8 мм (600 dpi)	
Интерфейсы		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Протоколы		TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6)	
Поддерживаемые ОС		Windows Vista (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 8 (32 / 64 bit)	
Драйвер		TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver	
Поддерживаемые форматы		TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTx, docx, xlsx, Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF	

ПРИНТЕР

Характеристика		N511	N512
Скорость печати		28 стр/мин	36 стр/мин
Разрешение печати	Оптическое	600 dpi x 600 dpi	
	Улучшенное	1800 dpi x 600 dpi	
Языки описания страниц		PostScript 3 (3016) эмуляция, PCL 6 (XL Version 3.0) эмуляция, PCL 5e/c эмуляция, XPS версия 1.0.	
Поддерживаемые ОС	Серверные	Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2	
	Клиентские	Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Vista / 7 / 8 / 8.1 x64 Edition Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Mac OS 9.2 / OS X 10.2, 10.3, 10.4 PowerPC version / OS X 10.5 PowerPC / Intel version / OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel version Red Hat Enterprise Linux	
Драйвер	PCL6	Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Printer driver Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition	
	PS3	Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 PS Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 PS Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 x64 Macintosh OS 9.2 Printer driver PPD file Macintosh OS X 10.2, 10.3, 10.4 PowerPC version PPD+PDE Printer driver Macintosh OS X 10.5 PowerPC / Intel Version PPD+PDE Printer driver Macintosh OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel Version PPD+PDE Printer driver PPD file: for Red Hat Enterprise Linux Printer driver (CUPS v1.1.22)	
	XPS	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS Driver Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition Driver	
Память		2 ГБ	
Интерфейсы		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1,000Base-T, USB 1.1, USB 2.0, USB Host	

ФАКС (опция)

Характеристика		N511	N512
Линии связи		PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line)	
Скорость передачи		2,4Kbps - 33,6Kbps	
Время передачи		2 сек или менее (A4, V.34, 33,6Kbps, JBIG)	
Тип компрессии данных		MH, MR, MMR, JBIG	
Режим связи		ECM / G3	
Размер оригинала	Планшет	297 x 431,8 мм (A3 or WLTR)	
	Автоподатчик	297 x 1000 мм (STD / Fine / Super fine) 297 x 431,8 мм (Ultra fine, Manual TX mode)	

*При использовании бумаги плотностью (68 г/м²)



ОПЦИИ ДЛЯ SINDOH N511/N512

Тумба "КАТЮША" для МФУ Sindoh



Артикул: OT111

Описание:

Оригинальная напольная тумба (подставка), наиболее популярная из всех опций. Выводит устройство на комфортную рабочую высоту, снабжена колёсиками с фиксаторами. Прекрасно подходит для хранения бумаги и расходных материалов.

Программное обеспечение



Описание:

100% отечественный продукт по управлению печатью. Продукт включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Использование ПО «Смарт Принт» с МФУ Sindoh позволяет:

- Осуществлять сбор данных о текущем состоянии устройств печати;
- Отображать текущее состояние устройства;
- Формировать отчеты по объемам печати;
- Осуществлять печать по QR-коду.

Крышка стекла экспонирования "КАТЮША" для МФУ Sindoh N511/N512



Артикул: OK112

Описание:

Крышка защищает стекло экспонирования в конфигурации без автоподатчика и обеспечивает отсутствие засветки при сканировании.