

26.20.18

Многофункциональные печатающие устройства (МФУ)

Sindoh N511, Sindoh N512

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТВДП.467265.021.ПС

Содержание

Основные сведения.....	3
Технические данные	3
Состав изделия и комплект поставки	4
Срок службы.....	4
Гарантии изготовителя.....	4
Требования безопасности	4
Свидетельство о приемке	5
Свидетельство об упаковывании	5
Условия хранения	5
Сведения об утилизации.....	5

Основные сведения

Полноцветные МФУ Sindoh N511, Sindoh N512 предназначены для копирования, печати и сканирования документов (формата А3 и менее). МФУ имеют возможность локального подключения к персональному компьютеру, а также подключения к локальной вычислительной сети. В основу работы устройств положен принцип сухой электрографической печати. При наличии дополнительных опциональных устройств МФУ могут быть использованы для отправки и приема факсимильных сообщений, а также копирования и последующей обработки (скрепление и сортировка) многостраничных документов.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию МФУ отдельные непринципиальные изменения, не приводящие к ухудшению их технических характеристик, приведенных в этом паспорте.

Технические данные

Наименование характеристики	Значение
Панель управления	7" цветной сенсорный дисплей
Скорость печати	28 страниц(А4)/мин (для модели Sindoh N511) 36 страниц(А4)/мин (для модели Sindoh N512)
Скорость копирования	28 страниц(А4)/мин (для модели Sindoh N511) 36 страниц(А4)/мин (для модели Sindoh N512)
Разрешение печати	1800 x 600 dpi (600 x 600 dpi оптическое)
Разрешение сканирования	600 x 600 dpi
Время выхода первого отпечатка	5,3 сек или менее (для модели Sindoh N511) 4,5 сек или менее (для модели Sindoh N512)
Процессор	1200 МГц (Dual Core)
Память	2 ГБ (без учета дополнительных модулей)
Встроенный накопитель	250 ГБ
Емкость лотков бумаги, листов	1100 листов (без учета дополнительных подающих накопителей)
Емкость выходного лотка, листов	250 листов
Интерфейсы подключения	1 Gb Ethernet, USB, USB Host
Размеры, мм (Ш x Г x В)	585 x 660 x 735 мм (862 мм с автоподатчиком)
Вес	56,5 кг (65,5 кг с автоподатчиком)
Напряжение и частота сети электропитания переменного тока	220 В, 50Гц
Потребляемая мощность	В рабочем цикле: менее 1500 Вт В режиме сна: менее 0,5 Вт

Состав изделия и комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Основной печатный модуль
- Пакет с аксессуарами, документацией и программным обеспечением
- Бункер для сбора отработанного тонера
- Кабель питания
- Технический паспорт
- Упаковка

Срок службы

Срок службы МФУ при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании составляет не менее 5 лет. Срок службы может быть сокращен в случае, если количество страниц, напечатанных на МФУ, превышает 800000 (для модели N511) и 1200000 (для модели N512), либо число отсканированных на МФУ страниц превышает 250000.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие МФУ заявленным в паспорте и руководстве пользователя характеристикам при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании.

Гарантийный срок эксплуатации МФУ составляет 12 месяцев с момента ввода устройства в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения МФУ составляет 24 месяца с момента изготовления. По истечении гарантийного срока хранения начинается гарантийный срок эксплуатации независимо от того, введено МФУ в эксплуатацию или нет.

Гарантия изготовителя прекращается, если МФУ имеет повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

Требования безопасности

МФУ Sindoh N511, Sindoh M512 соответствуют требованиям электрической безопасности согласно ГОСТ 27570.0, ГОСТ МЭК Р 60335-2-40-2000 при условии соблюдения потребителем

условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании.

Свидетельство о приемке

МФУ:

Sindoh N51_

Серийный номер:

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Свидетельство об упаковке

МФУ:

Sindoh N51_

Серийный номер:

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

подпись

расшифровка подписи

дата

Условия хранения

МФУ должно храниться в упаковке в складских помещениях потребителя при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +4 °С до +32 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 70%.

Сведения об утилизации

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды МФУ по истечении срока его службы подлежит утилизации в соответствии с существующими правилами в специально предназначенных для этих целей пунктах.